
FB050-4E_.4I.V4P

Leistungsdaten
Performance data

1~ 230V ±10% 50Hz

P_1	**0,64**	kW
I	**2,8**	A
n	**1180**	min^{-1}
I_A	4,1	A
ΔI	0	%
C_{400V}	10	µF
$t_{R②}$	**60**	°C
$t_{R⑤}$	70	°C

Kennliniendaten
Characteristic data



	U	I	P_1	n
	V	A	W	min^{-1}
②	**230**	**2,8**	**640**	**1180**
③		2,0	460	1300
⑤	230	2,4	540	1240
⑥		2,0	450	1310
⑧	160	2,5	380	960
⑨		2,2	340	1090
⑪	130	2,3	280	750
⑫		2,1	260	870
⑭	105	2,0	200	580
⑮		1,95	190	670

$p_{d2} = 1{,}17 \cdot 10^{-6} \cdot q_V^2$

	②	③	⑤	⑥	⑧	⑨	⑪	⑫	⑭	⑮
L_{WA} dB		80	77	77	70	72	64	66	58	57

- gemessen in Volldüse ohne Berührungsschutzgitter in Einbauart A nach ISO 5801
  measured in full bell mouth without guard grille in installation type A according to ISO 5801
- gemessen in Kurzdüse mit druckseitigem Berührungsschutzgitter
  measured in short bell mouth with guard grille on the pressure side

FB

Maßblatt / *Dimension sheet*

Typ *type*	Artikel-Nr. *article no.*	Bauform *design*	Luftförderrichtung *airflow direction*	Gewicht *weight*	Anschlussschaltbild *connection diagram*	Maßblatt *dimension sheet*	Seite *page*
FB050-4EA.4I.V4P	**107 266**	**A**	V	9,7 kg	104XA	L-KL-8806	6/2/6
FB050-4EK.4I.V4P	**201 702**	**K**	V	12,1 kg	104XA	L-KL-8807	6/2/9