Motorlüfterrad einflutig

Motorized impeller single inlet

RH31M-4EK.2C.1R

Art.Nr. mit seitlichem Anschlusskabel
Art.no. with cable side
109 316

Art.Nr. mit aufgebautem Klemmenkasten
Art.no. with terminal box on motor
102 952K




Leistungsdaten
Performance data

1~ 230V ±10%
50Hz IP44

Anschlussschaltbild 104XA
Connection diagram


P_1	**0,16**	kW
I	**0,8**	A
n	**1330**	min^{-1}
I_A	1,35	A
ΔI	0	%
C_{400V}	4	µF
t_R	50	°C
m	4,1	kg


Kennliniendaten
Characteristic data



	U	I	P_1	n	L_{WA}
	V	A	W	min^{-1}	dB
①		0,74	135	1390	
②	230	0,80	160	1330	64
③		0,74	140	1380	70
④		0,58	87	1280	
⑤	160	0,74	110	1100	60
⑥		0,60	90	1260	69
⑦		0,61	72	1100	
⑧	130	0,71	81	800	54
⑨		0,63	74	1050	66
⑩		0,57	52	790	
⑪	105	0,60	54	580	49
⑫		0,59	53	740	59
⑬	60	0,36	18	280	

$p_{d2} = 4{,}9 \cdot 10^{-6} \cdot q_V^2$





上海菁园科技有限公司 联系人:张孝裕 TEL:13381666659 QQ:8702283